



В случаях, когда существует угроза падения, и когда по техническим причинам или при работе в течение очень короткого времени не может быть обеспечен безопасный доступ, необходимо учесть использование личных защитных средств. Их использование никогда не должно быть импровизированным, и их выбор должен быть специфически зафиксирован в соответствующих основных мерах безопасности на месте работы.

Инструкция по применению

Не используйте **DESCENDER R.E.** без тщательного изучения инструкции по применению.

Эта инструкция представляет различные возможности применения. Некоторые известные возможности неправильного использования изображены и зачеркнуты. Возможности неправильного использования не исчерпываются приведенными здесь возможностями, их существует огромное количество. В случае проблем с использованием или сомнений, обратитесь, пожалуйста, к ПРОИЗВОДИТЕЛЮ.

Описание

(1) движущаяся боковина, (2) фиксированная боковина, (3) диск, (4) кулак, (5) защелка безопасности, (6) рукоять, (7) стержень.

Основные материалы: сплав алюминия (боковой щит), сталь (кулак).

Использование

Внимание:

Перед использованием необходимо профессиональное обучение.

Это изделие может использоваться только ответственным профессионально подготовленным лицом, либо лицом под постоянным непосредственным наблюдением такого лица. Проверьте, подходит ли изделие к остальному вашему снаряжению. Используйте только такие изделия, которые отвечают требованиям соответствующих норм и стандартов.

Необходимо, чтобы пользователь, который использует этот продукт, был проинформирован о возможностях предоставления помощи при несчастном случае.

Предупреждение:

Функция самоблокировки срабатывает только в том случае, если движению рукояти ничто не мешает. Свободному движению рукояти ничто не должно препятствовать (карабин, кольцо, канат...). Работа приспособления не должна ничем ограничиваться ни при каких обстоятельствах.

Не допускайте заклинивания приспособления в зазоре или другом сужении – в таком случае оно бы не работало. Функция самоблокировки зависит от состояния каната (диаметр, возраст, эластичность, чистота и т.д.).

Избегайте удара приспособления о скалы или другие твердые препятствия. Не допускайте нагрузки приспособления через острый край.

Не допускайте попадания каких-либо загрязнений или песка в механизм инструмента. Контакт фрикционных деталей инструмента с жирными веществами снижает его тормозящую способность.



Такие детали как (3) диск и (4) кулак под влиянием высокого трения изнашиваются, на эти детали следует обращать особое внимание, в случае значительного истончения материала приспособление необходимо исключить из использования, или передать на осмотр лицу, поверенному производителем см. главу Срок службы и регулярные осмотры.

Важно:

Приспособление DESCENDER R.E. соответствует требованиям нормы EN 341:1992 класса А.

Диапазон используемых диаметров канатов 10-12 мм. Максимальная высота спуска по канату 100 м. Максимальный вес 150 кг (указано на изделии).

Приспособление DESCENDER R.E. не предназначено для канатов с диаметром менее 10 мм, потому что при меньшем диаметре перестает работать функция самоблокировки. В таком случае ее можно использовать как простой тормоз при спуске по канату, требующий дополнительного торможения. Проверьте, соответствует ли ваш канат требуемому использованию. Крепление регулировочного каната должно отвечать требованиям нормы EN 795.

Проверка при эксплуатации:

Удостоверьтесь, что кулак и его пружина свободно двигаются без трения или заедания. Для того, чтобы проверить правильность вкладывания каната и функциональность приспособления, проведите проверку при эксплуатации.

Проводите проверку со страховкой и перед началом деятельности.

Спуск по канату:

Не забудьте завязать узел на нижнем конце каната. Несмотря на то, что DESCENDER R.E имеет функцию самоблокировки, из соображений безопасности никогда не отпускайте свободный конец каната во время спуска по канату. Торможение и скорость спуска регулируются силой сдавливания свободного конца каната. Если Вы хотите заблокировать канат, отпустите рукоять. Если Вы хотите разблокировать приспособление, сожмите рукоять.

Контрольные пункты: перед каждым использованием проверьте обе боковины, фрикционные компоненты (желобок кулака, диск), компоненты блокирующей части (защелку безопасности, гайки на боковинах), работу кулака и пружины в защелке безопасности. Наконец проведите проверку функциональности изделия DESCENDER R.E.

Любое вмешательство в конструкцию изделия или ремонт вне наших производственных помещений запрещены.

Уход и хранение

В специальном уходе нет необходимости, уход ограничивается только чисткой и смазыванием изделия в соответствии с ниже указанными инструкциями.

Чистка: несколько раз прополощите изделие теплой пресной водой (максимально 40°C), при необходимости водой с добавлением мягкого чистящего средства (нейтрального мыла). Дайте изделию высохнуть естественным путем на достаточном расстоянии от прямых источников тепла.



Смазывание: несколько раз смажьте движущиеся детали маслом с содержанием силикона. Избегайте попадания масла на текстильные детали. Эту операцию необходимо проводить после чистки и полного высыхания.

Дезинфекция: опустите изделие на час в теплую воду с дезинфицирующим средством, содержащим четвертные аммиачные соли, прополоскайте пресной водой, дайте высохнуть и смажьте.

Хранение: после чистки, сушки и смазывания положите элементы снаряжения по отдельности в сухое, прохладное и темное (избегайте воздействия ультрафиолетового излучения) и химически нейтральное помещение (однозначно избегайте помещений с соленым воздухом), на достаточном расстоянии от острых предметов, источников тепла, влажности, коррозионных материалов или других потенциально вредных условий.

Не храните влажные приспособления во влажном состоянии!

Срок службы и осмотры

Срок годности изделий из металла и пластика составляет **10 + 5 лет** (5 лет хранения в соответствии с инструкцией, 10 лет от первого использования). Если ответственное лицо обнаружит, что такое изделие не пригодно для дальнейшего безопасного использования, такое лицо имеет право рекомендовать изделие к исключению из дальнейшего использования, даже если срок службы еще не истек.

Изделия из металла и пластика должны проверяться **минимально 1 раз в 12 месяцев** производителем или лицом, уполномоченным для проведения проверки СИЗ категории III простые конструкции (далее только уполномоченное лицо), напр. IRATA и SPRAT LEVEL 3 и т.д. Такие проверки необходимо проводить также в случае чрезвычайных ситуаций (падение, агрессивная химическая среда, механические повреждения, или сомнения пользователя).

Гарантия

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ предоставляет 3 года гарантии на дефекты материала и производственные дефекты.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные естественным износом, небрежностью, непрофессиональным использованием, неправильным использованием, запрещенными модификациями и неправильным хранением.

Несчастные случаи, ущерб, небрежность и использование, для которого **DESCENDER R.E.** не предназначен, не покрываются этой гарантией.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не несет ответственности за прямой, косвенный или случайный ущерб, связанный с использованием продукта или являющийся его следствием.